



Réf.	Désignation	Catégorie légale	Hauteur (cm)	Montage	Prix public conseillé
AD99981	Bipied TBNR	Vente libre	22	Rail 21mm	405,00 € TTC

Bipied UTG PRO 18-22 cm - orientable 360° en dérive

- **Repli automatique** pour un rangement ultra-rapide.
- **Trois positions verrouillables** acier-acier ultra-solides pour un maintien fiable sous contrainte.
- Système **spirale breveté** avec extension guidée, permettant un réglage précis de la hauteur.

Ce bipied pliable 3 positions est destiné aux tireurs sportifs, forces d'intervention et chasseurs recherchant un matériel fiable, léger et ultra-performant.

Le bipied UTG PRO TLU-BP02-A redéfinit les standards de stabilité et de modularité pour le tir de précision.

Fabriqué aux États-Unis, ce modèle premium allie construction robuste en aluminium aéronautique 6061-T6 et 7075-T6 avec des composants renforcés en acier.

- **Matériaux** : Aluminium 6061-T6 et 7075-T6, renforts en acier
- **Finition** : Anodisation Type III Classe 2 - Noir mat
- **Type de montage** : Picatinny basse hauteur
- **Pliage** : 3 positions verrouillables acier/acier
- **Pivotement** : 360° continu
- **Inclinaison** : 19° avant/arrière/gauche/droite
- **Réglage de la hauteur** : Extensions spirales brevetées avec verrouillage à bille d'acier
- **Déploiement des jambes** : Retraction automatique
- **Compatibilité pieds** : Pads interchangeables avec système QD
- **Poids** : 425 g (environ 15 oz)
- **Fabrication** : Made in USA
- **Usage recommandé** : Tir sportif longue distance, chasse, tactique

Grâce à son système de pivotement 360° et son inclinaison 19° dans toutes les directions, il offre une liberté d'ajustement optimale pour s'adapter aux terrains les plus complexes.

Son mécanisme breveté de jambes extensibles à spirale, combiné à un verrouillage à bille d'acier, assure un réglage rapide et précis de la hauteur.

Le montage basse hauteur sur rail Picatinny du TLU-BP02-A maximise la compacité de l'ensemble carabine-bipied tout en permettant une panning fluide à 360° et un basculement contrôlé à 19° vers l'avant, l'arrière et les côtés.

La structure est pensée pour une durabilité maximale grâce à son anodisation Type III Classe 2, assurant une résistance élevée à l'abrasion et aux intempéries.

Les pieds sont interchangeables et compatibles avec la plupart des pads aftermarket grâce à un **système de détachement rapide** à verrouillage par détente (QD). En toutes circonstances, ce bipied procure une stabilité inégalée et une adaptabilité tactique exemplaire.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.