



Plus de visuels  
disponibles  
sur le site

**SPECIALE**  
**TIR&TACTIQUE**

| Réf.   | Désignation                                  | Catégorie légale | Ind. crép. Min | Ind. crép. Max | Réglage à 100 m | Course en élévation (MoA) | Course en dérive (MoA) | Focus | Prix public conseillé |
|--------|----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------|-----------------------|
| OP6870 | Falke Lunette Pro Series 1-8x24 SAS MRAD FFP | Vente libre      | 4.9            | 13.86          | 1/10 Mrad       | 35                        | 35                     | Oui   | 945, 00 € TTC         |

**Une LPVO 1-8x FFP à réticule SAS lumineux, conçue pour conjuguer acquisition rapide et précision.**

La **Falke Pro Series 1-8x24 SAS** est une **lunette LPVO FFP** à tube de 34 mm offrant un véritable grossissement 1x jusqu'à 8x. Son réticule SAS lumineux à 22 niveaux et ses réglages au 0,1 MRAD permettent de passer rapidement du tir rapproché à une visée plus précise à moyenne distance.

- **Type** : lunette LPVO
- **Grossissement** : 1-8x
- **Diamètre d'objectif** : 24 mm
- **Diamètre du tube** : 34 mm
- **Diamètre de l'oculaire** : 44 mm
- **Plan focal** : premier plan focal FFP
- **Réticule** : SAS Sport Aiming Sight
- **Graduation du réticule** : MRAD
- **Réticule lumineux** : oui
- **Niveaux de luminosité** : 22
- **Valeur d'un clic** : 0,1 MRAD
- **Plage de réglage dérive / élévation** : 35 MOA
- **Résistance au recul annoncée** : jusqu'au .50 BMG
- **Optiques** : lentilles multicouches
- **Poids** : 567 g

- **Alimentation** : 1 pile CR2032
- **Référence** : FAL32-0025

## **Une LPVO 1-8x pour une grande polyvalence**

Avec sa plage de grossissement de **1x à 8x**, cette optique couvre un spectre d'utilisation particulièrement large. Le véritable grossissement 1x favorise une acquisition visuelle rapide à courte distance. En tournant progressivement la bague jusqu'au 8x, le tireur bénéficie d'une image agrandie permettant une observation et une visée plus fines à moyenne distance.

C'est tout l'intérêt du concept **LPVO** : conserver sur la même plateforme une optique rapide à faible grossissement et disposer, en quelques secondes, d'un niveau d'agrandissement nettement supérieur.

### **Réticule SAS au premier plan focal**

Le **réticule SAS Sport Aiming Sight** est placé au **premier plan focal FFP**. Le réticule évolue donc proportionnellement avec l'image lorsque le grossissement change. Ses graduations conservent ainsi leur cohérence angulaire sur l'ensemble de la plage de grossissement.

Son dessin associe un cercle central très visible à faible grossissement à des repères plus fins exploitables lorsque l'on monte vers 8x. Cette architecture permet de conserver une lecture rapide du centre tout en disposant d'informations supplémentaires pour les corrections.

### **Graduations MRAD et clics de 0,1 MRAD**

Les réglages utilisent une valeur de **0,1 MRAD par clic**. Le système métrique facilite la correspondance entre les corrections effectuées sur les tourelles et les indications présentes dans le réticule.

La plage de réglage annoncée en dérive et en élévation atteint **35 MOA**. Une amplitude prévue pour effectuer le réglage initial de l'optique puis appliquer les corrections nécessaires selon la configuration utilisée.

### **22 niveaux d'illumination**

Le réticule bénéficie de **22 niveaux de luminosité**. Cette plage étendue permet d'ajuster finement l'intensité de l'éclairage en fonction de la lumière ambiante et du contraste de la cible.

En pratique, le cercle lumineux devient particulièrement intéressant à faible grossissement : l'œil identifie immédiatement la zone centrale du réticule. L'alimentation est assurée par une **pile CR2032**, un format courant et facile à trouver.

### **Tube de 34 mm et objectif de 24 mm**

La construction repose sur un **tube de 34 mm** associé à un objectif de 24 mm et un oculaire de 44 mm. Ce diamètre de corps implique l'utilisation de colliers ou d'un montage monobloc spécifiquement prévu pour une lunette de 34 mm.

Les **lentilles multicouches** sont conçues pour délivrer une image lumineuse et contrastée, y compris lorsque les conditions deviennent moins favorables.

### **Une construction prévue pour encaisser le recul**

Avec ses 567 g, la lunette conserve une construction particulièrement robuste. **Falke** annonce une résistance aux chocs et au recul allant jusqu'au **.50 BMG**, ce qui témoigne du niveau de résistance mécanique recherché pour cette Pro Series.

Le boîtier est également conçu pour résister à l'eau et aux conditions difficiles. On obtient ainsi une **optique de tir polyvalente**, capable d'accompagner une plateforme utilisée régulièrement sur le terrain comme au stand.

## **F.A.Q**

**Le réticule de la Falke Pro Series 1-8x24 est-il au premier plan focal ?**

Oui. Le réticule SAS est placé au premier plan focal FFP. Sa taille apparente évolue avec le grossissement afin que ses graduations conservent leur cohérence angulaire.

### **Quelle est la valeur d'un clic sur cette lunette Falke ?**

Chaque clic correspond à 0,1 MRAD. Le réticule utilise également des graduations MRAD, ce qui facilite la lecture et l'application des corrections.

### **Quel montage choisir pour la Falke 1-8x24 SAS ?**

Cette lunette possède un tube de 34 mm. Elle nécessite donc des colliers ou un montage monobloc compatibles avec un corps de lunette de 34 mm.

*Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.*