



**Cal.223**



Réf.	Désignation	RGA	Catégorie légale	Calibre	Coups	Détente (g)	Filetage	Canon (cm)	Longueur (cm)	Prix public conseillé
HA321	AR15 HERA ARMS 15TH CQR 7.5' 223REM PICATINNY1 CHG - GEN2-	BN341	B	.223 (5.56 mm)	11	1900	1/2 x 28	19.05	75	<del>2759,00 € TTC</del> 2483,10 € TTC

### La génération 2 du CQR ultra compact de chez HERA, avec ses équipements revisités.

- Canon de 7.5" avec pas de rayure de 1:9 et filetage de 1/2x28
- Compensateur Hera Arms CC 3 chambres
- Crosse réglable en longueur et poignée compactes HERA CQR Gen 2
- Kit ressort détente pour un poids de départ réglable de 1,5 à 2,5 kg
- Garde main RIS Quad Rail 21 mm de 7" pour le montage de point rouge, lampe, laser et accessoires
- Livré avec un chargeur de 10 coups

Carabine semi auto basée sur un AR15 au design avant-gardiste avec un système de crosse compact idéal pour le TSV et le CQB

Un design futuriste pour cette arme redoutable d'efficacité et de stabilité avec ses crosses et poignées ergonomiques. Elle permet du tir semi automatique avec une forte cadence, tout en conservant sa ligne de visée et limitant le relèvement du aux gaz.

Le modèle HERA ARMS 15 TH CQR est doté d'un canon de 7.5 pouces, avec un chargeur de 10 coups et son kit boutons poussoir de sûreté offrant pas moins de 25 configurations, ainsi qu'un kit ressort de marteau type compétition offrant une plage de réglage de la détente entre 1.5 et 2.5 kg !!!

L'arme est dotée d'une crosse HERA ARMS CQR et du Système de prise en main avant HERA CQR, tous les deux revisités offrant toujours plus de stabilité avec des dimensions réglables.

Fabriqu  en polym re r sistant aux chocs, La crosse CQR (464 gr), en combinaison avec la poign e avant CQR (170gr), offre le syst me de crosse fixe le plus compact et ergonomique pour la plate-forme AR15 / AR10 la crosse est dot e de deux emplacements de bretelle type Quick Detach.

La carcasse enti rement usin e et grav e au design avant gardiste pr sente un quadrillage lui-m me usin  sur l'avant du puit de chargeur  vas . En compl ment, cette derni re est pourvue d'un poussoir de verrouillage de culasse (forward assist).

Le upper fonctionne par emprunt de gaz, b n ficie d'un canon au pas de rayure de 1/9 d'une longueur de 7.5 pouces.

Compl t  par un compensateur [HERA ARMS](#) CC de 65 mm   3 chambres dot es de 3 trous d' vent au filetage de 1/2x28 permettant de dissiper l'effet de blast.

Ce dernier est dot  d'un garde main RIS b n ficiant de rails picatinny sur l'ensemble des faces permettant d'adjoindre tous types d' quipements suppl mentaires.

*Les prix de vente conseill s sont mentionn s   titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet   modification.*