



Plus de visuels disponibles sur le site

WINCHESTER



Cal. 12 à balle



2 ANS GARANTIE

Réf.	Désignation	RGA	Catégorie légale	Calibre	Chambre (mm)	Coups	Chokes	Canon (cm)	Longueur (cm)	Prix public conseillé
BRO5534	Winchester SXP Trench Rifled 12/76	BW094	C	cal. 12	76 mm	5	Rayé & Rayé	61	113	783,00 € TTC

le célèbre SXP dans une version avec crosse et pompe en bois.

Winchester revient en force avec une version crosse et pompe en bois de son célèbre fusil à pompe SXP. Spécialement conçu pour répondre à la législation Française, le canon fait 61 cm de longueur, possède des rayures hélicoïdales et est surmonté d'un dissipateur de chaleur. L'arme rivalise sans difficulté avec le Maverick 88 ou Mossberg 590.

- Boîtier : Aluminium
- Grade bois : Turkish Grade 1
- Crosse : Pistolet
- Pente au busc : 35
- Pente au talon : 41
- Garde main : Defender
- Finition canon : Blued Matte Finish
- Bois : Vernis satiné
- Organe de visée : grain d'orge en laiton

Le **Winchester SXP Trench Rifled** s'inspire des fusils utilisés pendant les conflits mondiaux, offrant un design intemporel et une fiabilité éprouvée. Son **canon rayé de 61 cm** est conforme à la législation française pour les armes de catégorie C, permettant l'acquisition avec un permis de chasse ou une licence de tir en cours de validité. Les **rayures hélicoïdales** du canon améliorent la précision des tirs à balle, rendant ce fusil particulièrement efficace pour la chasse au grand gibier ou le tir sportif à moyenne distance.

La **crosse pistolet** et le **garde-main strié** en bois assurent une ergonomie optimale, même lors de sessions de tir prolongées. Le **pare-chaleur métallique** protège le tireur de la chaleur dégagée par le canon. Le **boîtier en aluminium** allège l'ensemble sans compromettre la solidité. Le **guidon en laiton** offre une visée claire et rapide, essentielle pour les tirs instinctifs.

Ce modèle est également équipé de **grenadières**, facilitant l'installation d'une bretelle pour un transport aisé. Sa **plaque de couche en caoutchouc Inflex** absorbe efficacement le recul, augmentant le confort de tir.

ATTENTION : L'arme dans son emballage d'origine est démontée en trois parties (boîtier, canon et dissipateur de chaleur).

Avant d'assembler l'arme, vous devez retirer du magasin tubulaire la tige en polymère qui a été placée par le constructeur pour conformité avec certaines législations européennes qui limite l'arme à trois coups (2+1). Cette tige s'enlève sans aucun outil et vous permet une fois retirée de monter à une capacité de 4+1 afin d'être en conformité avec la législation française.

Passage de l'arme 2+1 à 4+1 coups :

- Le bouchon vissant de fixation du canon étant retiré.
- A l'aide d'un gros tournevis plat, enfoncez le bouchon plastique du magasin et lui faire effectuer un 1/4 de tour afin de le libérer.
- Accompagnez le retrait du bouchon ainsi libéré pour que le ressort ne jaillisse pas d'un seul coup.
- Retirer la tige plastique logée dans le ressort juste sous le bouchon.
- Re-comprimez le ressort et refermez d'un 1/4 de tour le bouchon.
- Remontez le canon en remplaçant le bouchon vissant.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.