

# Extracteur complet avec goupille pour DB15 7,62x39

https://armsco.fr//fr/produit-20732-Extracteur-complet-avec-goupille-pour-DB15-7-62x39





Réf.	Désignation	Catégorie légale	Prix public conseillé
YDB15-01	Exstracteur complet AR15 7.62X39	Vente libre	40,00 € TTC

# Assurez une extraction fiable des étuis en calibre 7.62x39 sur votre DB15 grâce à cet extracteur complet prêt à monter.

Cet extracteur complet est spécialement conçu pour les verrous de carabines Diamondback DB15 chambrées en 7.62x39. Il comprend l'extracteur usiné, le ressort, l'insert, l'O-ring et la goupille de retenue. Chaque composant est calibré pour fonctionner parfaitement avec les pressions spécifiques du calibre russe, assurant une extraction régulière même avec des cartouches acier ou surplus.

■ Compatibilité : Diamondback DB15 7.62x39

■ **Calibre**: 7.62x39 mm

**■** Composition :

■ Extracteur acier traité

■ Ressort + insert

O-ring

■ Goupille de retenue

■ Traitement de surface : Nitruration ou phosphatage (selon lot)

■ Montage : Direct dans la tête de culasse DB15

■ **Normes** : Conforme aux spécifications AR 7.62 spécifiques

#### Fonction d'un extracteur complet

L'extracteur est chargé de retirer l'étui de la chambre après la mise à feu. Le ressort, l'insert et l'O-ring permettent de maintenir une pression constante et adaptée à la géométrie particulière des étuis de 7.62x39. Sur les DB15, une configuration d'extracteur mal adaptée peut entraîner des extractions incomplètes, voire des ruptures d'étuis.

### Adaptation au calibre 7.62x39

Contrairement aux extracteurs .223, ce modèle dispose d'un **profil de griffe élargi et renforcé**, spécifiquement conçu pour la conicité des étuis de 7.62. Il est aussi renforcé pour supporter la corrosion liée aux munitions acier vernies ou surplus militaire.

#### Matériaux et durabilité

L'extracteur est usiné en **acier haute résistance**, traité thermiquement pour conserver son élasticité et sa dureté malgré l'encrassement ou les températures élevées. Le ressort est couplé à un insert rigide et un O-ring haute densité, assurant une rétention ferme même avec des munitions à faible pression.

## Maintenance et remplacement

Recommandé tous les 5 000 à 7 000 tirs, ce kit permet une remise en état rapide du verrou. Le remplacement est simple : retirer la goupille, insérer l'extracteur complet, replacer la goupille.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.