Scalarworks Montage Kick/06 RMR 12 O'clock

https://armsco.fr/fr/produit-21659-Scalarworks-Montage-Kick-06-RMR-12-O-clock









Réf.	Désignation	Catégorie légale	Hauteur (cm)	Poids (g)	Coloris	Prix public conseillé
SW42501	bas - 0.47"	Vente libre	1.2	19	Noir	90, 00 € TTC
SW42502	haut - 1"	Vente libre	2.5	27	Noir	90, 00 € TTC

Placez votre red dot à 12H sur votre montage monobloc FUSE

Le **Scalarworks KICK/06** est un support 12 o'clock conçu pour intégrer un **red dot Trijicon RMR** au-dessus d'une optique principale, offrant une visée secondaire rapide et parfaitement alignée.

- **Configurations :** Bas (SW3400), Haut (SW3420)
- **Compatibilité montages :** FUSE/02, FUSE/03, FUSE/04, FUSE/05
- **Compatibilité optiques :** Trijicon RMR, SRO, RCR, Holosun série 407C/507C/508T
- **Matériaux :** Aluminium 7075-T6 / Acier 4140H
- **Finition :** Anodisation Type III / Flash Nitride

- **Hauteur :** SW3400 : 12 mm
- **Hauteur :** SW3420 : 25 mm
- **Poids :** 19 à 27 g selon version
- **Origine :** États-Unis

Contenu de la boîte

- **Support :** Scalarworks® KICK/06™
- **Visserie :**
  - (2) Vis à tête cylindrique en nylon #6-32 x 0,4375"
  - (2) Vis à tête cylindrique en nylon M4 x 0,7
- **Outils :**
  - Embout Torx Scalarworks® T15
  - Embout Torx Scalarworks® T20

Un montage 12h dédié aux standards RMR

Le **Scalarworks KICK/06** permet d'installer un **viseur point rouge** au-dessus de votre optique principale, en position **12 o'clock**. Cette configuration est particulièrement appréciée pour enchaîner rapidement entre une visée grossie et une acquisition réflexe. Sur le terrain, ce petit détail change réellement la fluidité d'utilisation.

Deux hauteurs pour un réglage précis

Disponible en version **basse (SW3400 - 12 mm)** et **haute (SW3420 - 25 mm)**, ce support permet d'ajuster la position du **red dot** selon votre ergonomie et votre montage. Une hauteur bien choisie améliore immédiatement le confort et la rapidité d'acquisition.

Compatibilité large avec les optiques RMR

Le **KICK/06** est conçu pour accueillir une large gamme d'optiques au standard **Trijicon RMR** : RM01 à RM09, **SRO**, **RCR**, ainsi que des modèles **Holosun** populaires comme les **HS407C**, **HS507C** ou **HE508T**. Il s'intègre parfaitement avec les montages **Scalarworks FUSE** pour une installation cohérente et robuste.

Construction robuste et finition haut de gamme

Usiné en **aluminium 7075-T6** et renforcé par de l'**acier 4140H**, ce montage combine légèreté et résistance. L'anodisation **Type III**Flash Nitride assurent une excellente tenue dans le temps. Avec un poids compris entre **19 et 27 g**, il reste discret tout en étant parfaitement fiable.

F.A.Q

Ce montage est-il compatible avec tous les red dots ?

Il est compatible avec les optiques au standard Trijicon RMR et certains modèles Holosun partageant cette empreinte.

Quelle hauteur choisir entre version basse et haute ?

La version basse favorise la compacité, tandis que la version haute améliore le confort visuel selon votre configuration.

Avec quels montages est-il compatible ?

Il est compatible avec les montages Scalarworks FUSE/02, FUSE/03, FUSE/04 et FUSE/05.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.