Leapers Garde-main UTG PRO Monolithic M-LOK MP5K / MAC5

https://armsco.fr/fr/produit-22099-Leapers-Garde-main-UTG-PRO-Monolithic-M-LOK-MP5K-MAC5









Plus de visuels disponibles sur le site

NEW

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (g)	Coloris	Montage	Prix public conseillé
A92105	Leapers Garde-main UTG PRO Monolithic M-LOK MP5K / MAC5	Vente libre	26.4	4.29	3.7	196	Noir	M-LOK + Picatinny	300, 00 € TTC

Réunit interfaces M-LOK et rail Picatinny 13 encoches dans un ensemble de 196 g.

Le **Leapers UTG PRO Monolithic M-LOK Handguard MP5K** rassemble le garde-main et l'embase optique sur une structure rigide adaptée aux boîtiers MP5K en 9 mm et à leurs dérivés. Son rail Picatinny supérieur de 13 encoches offre une surface continue pour positionner une optique, tout en préservant la visibilité du numéro de série. Autour de la zone de préhension, huit emplacements M-LOK complets et trois demi-emplacements accueillent les accessoires compatibles. L'évidement chanfreiné facilite la manipulation du levier d'armement en réduisant les points de pression et les risques d'accrochage. Usiné en aluminium 6061-T6 anodisé noir mat, ce **garde-main monolithique MP5K** ne pèse que 196 g installé. Il est conçu et fabriqué aux États-Unis et accepte la majorité des crosses fixes ou télescopiques compatibles.

- **Marque :** Leapers
- **Gamme :** UTG PRO
- **Modèle :** Monolithic M-LOK Handguard MP5K
- **Référence fabricant :** MTU055SSMK
- **Type :** garde-main monolithique avec embase optique
- **Compatibilité :** MP5K en 9 mm et modèles dérivés
- **Compatibilité avec les crosses :** majorité des crosses fixes et télescopiques
- **Interface supérieure :** rail Picatinny continu
- **Encoches Picatinny :** 13
- **Interfaces M-LOK :** 8 emplacements complets et 3 demi-emplacements
- **Fixation :** interface de verrouillage à griffes

- **Matériau :** aluminium 6061-T6
- **Finition actuelle :** anodisation noire mate Type III classe 2
- **Couple de serrage :** 20 in-lb avec clé Torx T10
- **Longueur de la partie supérieure :** 10,38" (264 mm)
- **Longueur de la partie inférieure :** 3,12" (79 mm)
- **Largeur :** 1,69" (42,9 mm)
- **Hauteur installée :** 2,07" (53 mm)
- **Hauteur de la partie supérieure :** 1,45" (36,8 mm)
- **Hauteur de la partie inférieure :** 1,43" (36,3 mm)
- **Poids installé :** 196 g
- **Fabrication :** États-Unis

Une structure monolithique adaptée au format MP5K

Le **Leapers UTG PRO Monolithic M-LOK Handguard MP5K** combine le garde-main et la surface de montage pour optique sur une même structure. Son interface à griffes verrouille la partie supérieure sur le boîtier. Le rail Picatinny de 13 encoches forme une surface continue et comporte une découpe usinée qui conserve l'accès visuel au numéro de série.

Des interfaces M-LOK réparties autour du garde-main

Huit emplacements **M-LOK** complets et trois demi-emplacements sont distribués autour de la zone de préhension. Ils permettent d'ajuster la position d'une poignée, d'un arrêt de main, d'une lampe ou d'un autre accessoire compatible en fonction de la configuration recherchée.

Une ergonomie pensée autour du levier d'armement

L'évidement de verrouillage est chanfreiné pour dégager le passage de la main lors de la manipulation du levier d'armement. Les angles adoucis et les contours arrondis limitent les arêtes saillantes, les points de pression et les risques d'accrochage sur l'équipement.

Un garde-main compact en aluminium anodisé

Le corps en **aluminium 6061-T6** reçoit une anodisation noire mate Type III classe 2. Son poids installé de 196 g préserve le format compact de la plateforme MP5K. Les vis Torx T10 doivent être serrées à 20 in-lb conformément au manuel. L'arme doit être déchargée et mise en sécurité avant toute installation.

FAQ - Leapers UTG PRO Monolithic M-LOK Handguard MP5K

Quelles pièces de montage sont fournies ?

Le nécessaire comprend quatre vis #6-32 à tête cylindrique, quatre vis #6-32 à tête plate, quatre griffes de verrouillage, une vis #10-32 à pointe en laiton, une clé Torx T10 et un manuel.

Quelle finition était utilisée avant novembre 2024 ?

Les productions antérieures à novembre 2024 recevaient une finition Cerakote H-146 Graphite Black.

Que signifie la mention de conformité 922(r) ?

Le fabricant indique que ce garde-main compte comme une pièce américaine dans le décompte prévu par la règle fédérale américaine 922(r). Cette mention ne constitue pas un classement réglementaire français.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.