Désignateur laser GSCI NOMAD visible / IR


https://armsco.fr/fr/produit-22129-Designateur-laser-GSCI-NOMAD-visible-IR











NEW

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Poids (g)	Épaisseur (cm)	Prix public conseillé
XGSCI400	!A2! POINTEUR LASER GSCI NOMAD ROUGE/IR MONTAGE PICATINNY - NOIR		9.1	5.6	235	3.5	Nous consulter

Dédié pour les administration, ce laser de qualité militaire et de fabrication canadienne ITAR FREE, dispose de multiples configurations afin de correspondre totalement aux besoins opérationnels

Un module laser compact emportant un laser visible vert ou rouge, un laser IR ainsi qu'un illuminateur IR disposant de son montage pour rail Picatinny de 21 mm.

Sa construction robuste en alliage 6061-T6 aux normes MIL-STD-810H, lui permet une immersion étendue jusqu'à 60 mètres et une fiabilité accrue en conditions extérieures extrêmes.

- Laser : Rouge ou vert
- Longueur d'onde laser :
  - Laser vert : 520 nm
  - Laser rouge : 640 nm
  - Laser IR : 850 nm
  - Illuminateur IR : 850 nm
- Puissance laser visible :
  - Minimum : **<5 mW** (Rouge + Vert)
  - High Power MIN : **15 mW** (Rouge + Vert)
  - High Power MID : **25 mW** (Vert) **30 mW** (Rouge)
  - High Power MAX : **40 mW** (Vert) **60 mW** (Rouge
- Puissance laser IR :
  - Minimum : <0.7 mW

    - High Power MIN : **10 mW**
    - High Power MID : **20 mW**
    - High Power MAX : **40 mW**
- Puissance illuminateur IR
    - Minimum : <0.7 mW
    - High Power MIN : **10 mW**
    - High Power MID : **40 mW**
    - High Power MAX : **100 mW**
- Réglage laser : **0.3 MRAD**
- Laser Visible et IR Laser co-alignés réglables en dérive et élévation.
- Batterie : CR123
- Autonomie laser : Jusqu'à **10 heures à puissance maximum** / Plus de **100 heures d'autonomie à puissance minimale**
- Compatibilité switch : **Crane**
- Matériau boîtier : **Alliage 6061-T6**
- Coloris : Noir ou FDE non réfléchissant
- Dimensions : 91x56.5x35mm
- Poids : **235 g**
- Normes de protection environnementale : **MIL-STD-810H**
- Norme étanchéité : **IP68** Purgé Nitrogen
- Système de montage : MIL-STD-1913 / STANAG 4694
- Plage de température d'utilisation : **-20°C à +65°C**
- Plage de température de stockage : -30°C à +70°C
- Livré avec :
    - Protection caoutchouc de fenêtre laser
    - Vis bleu de blocage du sélecteur de puissance
    - Outils de réglage
    - Housse souple
    - Kit de nettoyage des lentilles
- Produit made in CANADA - **ITAR FREE**
- Garantie 7 ans

Avec plus de 34 ans d'expérience dans le milieu de l'optronique et de l'intensification de lumière, GSCI propose une large gamme de produits dédiés aux professionnels.

Maitrisant l'ensemble du processus de son offre, il est en capacité d'adapter ses produits à tous les besoins opérationnels en développant et apportant les spécifications techniques attendues.

La fabrication de ses produit étant réalisé au Canada, la marque permet de proposer des produits ITAR-FREE.

Son désignateur laser NOMAD, offre une compacité importante, une grande ergonomie et une simplicité d'usage.

Son déclencheur positionné sur le dessus du boîtier en position centrale offre une facilité d'usage pour les utilisateurs droitiers et gaucher.

Son sélecteur de mode et d'intensité également en position centrale, offre une facilité d'accès et de réglage même avec des gants. Le nomad est d'ailleurs fourni avec deux vis de limitation de mode, permettant d'empêcher toute modification non désirée d'une plage de réglage.

Son connecteur aux normes CRANE pour interrupteur déporté, permet l'usage d'un nombre important de switch sur le marché.

Produit uniquement dédié à la vente aux administrations et société disposant des autorisations d'acquisition nécessaires.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.